



# PLACO® MONTANTE 70

Perfilería



## Descripción del producto

Perfil metálico en acero galvanizado, de 70 mm de ancho, fabricado mediante proceso de laminación en frío. Elemento vertical en forma de "C" que encaja dentro de los raíles, conformando el entramado de la estructura portante de los tabiques o trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado. Presentan en el alma unos orificios en forma de "U" invertida para el paso de las instalaciones por el interior del paramento.

## Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

## Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo® y el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado.



## Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

# PLACO® MONTANTE 70

| Características  | Valor  |
|--|--|
| Normas   | EN 14195, Elementos de perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. |
| Reacción al fuego  | A1   |
| Tipo de material   | DX51D  |
| Clase de revestimiento de protección contra la corrosión | Z140   |
| Peso por metro lineal                                    | 0,7 kg   |
| Espesor del metal  | 0,6 mm   |
| Tolerancia del espesor                                   | ± 0,05 mm  |
| Momento de inercia                                       | $I_x = 6,56 \text{ cm}^4$  |

| a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | Longitud (mm) | Tolerancia (mm) | Ud/Paquete | Ud/Pallet |
|--------|--------|--------|--------|---------------|-----------------|------------|-----------|
| 69,50  | 38,00  | 36,00  | 5,00   | 2590          | ± 3             | 10         | 250       |
| 69,50  | 38,00  | 36,00  | 5,00   | 2690          | ± 3             | 10         | 250       |
| 69,50  | 38,00  | 36,00  | 5,00   | 2790          | ± 3             | 10         | 250       |
| 69,50  | 38,00  | 36,00  | 5,00   | 2990          | ± 3             | 10         | 250       |
| 69,50  | 38,00  | 36,00  | 5,00   | 3590          | ± 4             | 10         | 250       |
| 69,50  | 38,00  | 36,00  | 5,00   | 3990          | ± 4             | 10         | 250       |

